

DAEWOO by 



disponible sur 



Utilisation d'un décodeur et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel. La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site www.tntsatsat.tv

CARTE D'ACCÈS
INCLUDE 

ENREGISTREUR
PVR READY 

DOLBY DIGITAL
PLUS 

FULL HD
1080P 

REFERENCE PRODUIT

D2DECTNTSAT
DA33S45B



3 700410 360127 >

DÉCODEUR/RÉCEPTEUR SATELLITE TNTSAT HD

Ce décodeur vous permet de recevoir l'ensemble des chaînes numériques proposées par l'offre de service TNTSAT (via le satellite Astra) ainsi qu'aux décrochages régionaux de France 3. Equipé d'un port USB, vous pourrez également enregistrer vos émissions préférées sur un disque dur externe ou une clef USB (non fourni). L'installation est automatique et se fait en quelques secondes seulement. Le décodeur est livré avec une télécommande et une carte d'accès TNTSAT.

FONCTIONNALITES :

- Installation automatique des chaînes dans l'ordre ou installation manuelle
- Fonction EPG : guide des programmes TV
- Fonction PVR Ready : enregistrement des programmes TV
- Fonction Time Shift : contrôle du direct (nécessite un disque dur externe)
- Liste des chaînes favorites
- Verrouillage parental
- Télétexte/sous-titres
- Affichage digital de la chaîne et de l'heure
- Mise en veille automatique

CONTENU DE LA BOITE :

- Décodeur
- Télécommande (2 piles AAA incluses)
- Mode d'emploi
- Adaptateur secteur
- Carte d'accès TNTSAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Spécifications audio:
 - MPEG 1&2
 - Réception mono/bilingue/stéréo multicanal
 - Compatible AC 3/Dolby Digital +/AAC/HEAAC
- Spécifications vidéo:
 - Résolution HDMI : jusqu'à Full HD 1080p
 - Standard MPEG-4 HD/AVC/H 264 MPEG-2
 - Sortie vidéo PAL/RGB
 - Format d'écran : 4:3/16:9
- Normes satellite:
 - DVB S2/DVB S2 HD DISECQ 1.1
- Consommation électrique:
 - Consommation active : 17W max
 - Consommation en veille : +/- 0.5W
- Connectiques:
 - 1 sortie digital audio optique (Toslink)
 - 1 sortie AV analogique
 - 1 sortie HDMI HDCP 1.4 (avec CEC)
 - 1 entrée DC 12V
 - 1 entrée antenne F femelle
 - 1 connecteur pour récepteur infrarouge externe

TAILLE DU PACKAGING : 252 x 156 x 91 mm

