



Terminal Satellite TNTSAT HD OR 17 HD

TERMINAL DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE ■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT

Alimentation
par le bloc secteur fourni
ou directement en 12 VDC




Avec port USB à l'avant
Enregistrements / Mises à jour

Dispose d'un afficheur
et 3 touches en face avant



disponible sur
ASTRA

A la maison ou en camping-car
profitez pleinement de la
Haute Définition



Connectique

- 1 port USB
- 1 slot carte à puce
- 1 entrée antenne
- 1 sortie antenne
- 1 prise HDMI
- 1 prise péritel TV / VCR
- 1 prise S/PDIF
- 1 prise jack (déport IR)
- 1 prise 12V

Enregistrement

Grâce au port USB situé en face avant, enregistrez et stockez vos programmes sur une unité externe (1).

Time Shift

Le Time Shift permet de stopper la vision d'un programme et le regarder plus tard.

Transfert des données

Transfert des données d'un terminal sur un autre via le port USB.

Transfert de télécommande

Pilotez votre OR 17 HD lorsqu'il est installé et camouflé dans un meuble ou derrière le téléviseur (2).

Mise à jour

Par satellite ou via le port USB (1).

(1) Nécessite une clef USB ou un disque dur non fourni.

(2) Nécessite un cordon IR non fourni avec l'OR 17 HD. Disponible en accessoire sous OB 11

Terminal Satellite TNTSAT HD OR 17 HD

Fonctionnalités

- Capacité de 4000 chaînes TV et Radio
- Haute définition standard MPEG4
- Réception multi-satellites
- Lecteur de carte Viaccess
- Son Stéréo - Dolby - Dolby Digital PLus
- Affichage numérique des menus sur l'écran TV
- Affichage sur la face avant du terminal
- Transparence au télétexte
- Horloge timer (programmeur d'enregistrements)
- Recherche rapide des chaînes de l'offre de service TNTSAT
- Recherche de toutes les chaînes
- Affichage des sous-titres
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Barres de niveau et qualité du signal de réception avec bip sonore
- Classement automatique des chaînes de l'offre de service TNTSAT
- Retour à la programmation d'usine
- Chaînes favorites
- Protection des mineurs par verrouillage parental et verrouillage des menus
- Fonction DiSEqC
- Mise à jour automatique par satellite ou par le port USB
- Transfert des données du terminal vers un autre identique via le port USB
- Conformité à la norme EN 60065

Informations complémentaires

Connectique	
2 prises de type F femelle	Entrée antenne / Sortie antenne
1 prise péritel TV	RGB, Composite SECAM, PAL
1 prise HDMI 1.2	HDCP 1.2
1 prise S/PDIF	Sortie audio numérique
1 slot carte à puce	Conforme ISO 7816-1,2,3
1 connecteur pour déport infrarouge	Jack
1 port USB	Pour enregistrement sur clé USB ou disque dur / Pour mise à jour
1 connecteur pour alimentation 12 volts	Jack
1 port Ethernet	-

Alimentation LNB	
Courant	10 - 350 mA
Tension Vertical	12,5...14 Volts
Tension Horizontal	17...19 Volts
Protection court-circuit	Oui

Alimentation et consommation	
Alimentation	12 VDC externe (supporte de 9 à 19 V)
Consommation en veille	< 1 W
Consommation en mode marche	< 7 W

Données générales	
Code EAN	4010056745226
Dimensions (l x p x h)	220 x 150 x 40 mm
Teintes de l'emballage unitaire	4 couleurs
Dimensions de l'emballage unitaire (l x p x h)	240 x 232 x 50 mm
Conditionnement collectif	10 pièces
Dimensions de l'emballage collectif (L x l x h)	496 x 283 x 265 mm
Unité de vente	1 pièce

Accessoire

Transfert des fonctions de la télécommande
Déport IREXT2, modèle OB 11



WISI France
13, rue des Merisiers - Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0)3 89 41 16 47
Fax: +33 (0)3 89 23 19 30
E-mail: wisi-france@wisi.fr